Streichkalk

baufan® Streichkalk ist ein wasserverdünnbares, umweltschonendes, rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat.

▲ gebrauchsfertig, gut deckend, für innen und außen, schimmelwidrig
▲ hoher Weißgrad, wischfest, sehr atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend

---

Anwendungsbereich:

baufan® Streichkalk ist ein rein mineralisches Anstrichmittel, bildet nach Trocknung eine wischfeste Oberfläche, und ist besonders bei denkmalschutzgerechten Einsatzgebieten anwendbar. Geeignete Untergründe sind alle kalk- und zementhaltigen Putze und Anstriche.

Bindemittel:

Weißkalkhydrat

Inhaltsstoffe:
(Produktdeklaration nach VdL – RL 01)

Weißkalkhydrat, Wasser, Additive

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Bei sandenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit baufan® Silikat-Fixativ. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Weitere Informationen können unter der Tel.-Nr.: 0341/44655-0 erfragt werden.

Verarbeitung:

1. baufan® Streichkalk gut aufrühren und als Voranstrich ggf. bis 15% mit Wasser verdünnen. In der Regel genügt ein unverdünnter Deckanstrich.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten (außer Airless) erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

baufan® Streichkalk lässt sich wieder problemlos mit dem gleichen Material überstreichen. Vor dem Auftrag anderer Beschichtungsarten sollte baufan® Streichkalk grundsätzlich abgewaschen bzw. abgebürstet werden.

Wichtige Hinweise:

Kennzeichnung: Ätzend / ! - Gefahr.
Enthält Calciumhydroxid (Kalkhydrat) und ist alkalisch. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Einatmen von Aerosol vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen, Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wichtige Hinweise:

BEI VERSCHLUCKEN: sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit halten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Frei von foggingaktiven Substanzen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40//M–DF01

Abtönbar bis max. 4% mit Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen).

Verbrauch:

je nach Untergrund ➤ ab 150 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

100011	110	x	2,5 l	PE-Eimer
100028	64	x	5,0 l	PE-Eimer
100035	40	x	10,0 l	PE-Eimer

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ● Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ● D-04178 Leipzig
Telefon +49 (0)341 44655-0 ● Telefax +49 (0)341 44655-18 ● E-Mail info@baufan.de ● www.baufan.de