

baufan® Dach- und Sockelfarbe ist eine hochdeckende, sehr ergiebige Kunstharz-Dispersionsfarbe für lichtechte Anstriche. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300.

- ▲ **scheuerbeständig, für innen und außen, lösungsmittelfrei und atmungsaktiv**
- ▲ **wetterbeständig, untereinander mischbar, ergibt matte Anstrichoberflächen**

Anwendungsbereich:

Für spezielle Farbgestaltungen im Sockelbereich sowie Beschichtungen aller für Dispersionsfarben geeigneten Untergründe. baufan® Dach- und Sockelfarbe ist ideal als Oberflächenschutz für Faserzementdächer (z.B. Eternit), Putz, Beton, Mauerwerk, Bauplatten usw. Sie ergibt einen sicher haftenden Oberflächenschutz und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse. baufan® Dach- und Sockelfarbe ist leicht zu verarbeiten, diffusionsfähig und bietet eine Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase.

Inhaltsstoffe:

Kunstharz-Dispersion, Buntpigmente

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen trocken, trag- und saugfähig sowie staub- und fettfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan® Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. In Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen. Bei Algen- und Moosbefall die Fläche mit baufan® Algen-, Moos- und Schimmel-STOP reinigen. Bei der Sanierung asbesthaltiger Untergründe sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Verarbeitung:

Bei Verwendung als Dachfarbe:

Die Fläche mit baufan® Tiefgrund LF vorbehandeln. Erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung (je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit 12 – 24 Stunden) baufan® Dach- und Sockelfarbe auftragen.

Bei Verwendung als Sockelfarbe:

Wichtige Voraussetzung für die Haltbarkeit des Anstriches ist, dass der Sockel gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich und von innen geschützt ist. Stark saugende und sandende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF grundieren.

1. baufan® Dach- und Sockelfarbe gut aufrühren. Für den Erstanstrich kann das Produkt mit ca. 5% Wasser verdünnt werden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Nach Durchtrocknung des Grundanstriches baufan® Dach- und Sockelfarbe je nach Bedarf ein- bis zweimal unverdünnt auftragen.
4. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.



Wichtige Hinweise:

Enthält Konservierungsmittel:

1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHAZOL-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Verbrauch:

1,0 Liter reicht für ca. 5 – 7 m² je nach Untergrund und bei einmaligem Anstrich

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Wichtige Hinweise:

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder über den Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

Farbton	Gebindegröße	Bestell-Nr.	Farbton	Gebindegröße	Bestell-Nr.
anthrazit	5,0 l	10082 0	anthrazit	12,5 l	10320 3
basaltblau	5,0 l	10112 4	basaltblau	12,5 l	10303 6
betongrau	5,0 l	10127 8	betongrau	12,5 l	10305 0
havanna	5,0 l	10086 8	havanna	12,5 l	10318 0
sandstein	5,0 l	10118 6	sandstein	12,5 l	10299 2
sandsteingelb	5,0 l	10119 3	sandsteingelb	12,5 l	10301 2
schiefer	5,0 l	10115 5	schiefer	12,5 l	10297 8
steingrau	5,0 l	10117 9	steingrau	12,5 l	10300 5
terra	5,0 l	10111 7	terra	12,5 l	10302 9
torf	5,0 l	10114 8	torf	12,5 l	10298 5
ziegelrot	5,0 l	10088 2	ziegelrot	12,5 l	10319 7
